

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-164540

(43)Date of publication of application : 10.06.1992

(51)Int.Cl.

B23Q 5/40
F16H 25/20

(21)Application number : 02-287832

(71)Applicant : T H K KK

(22)Date of filing : 25.10.1990


(72)Inventor : SHIRAI TAKEKI

(54) BALL SCREW GUIDE UNIT AND TRANSFER TABLE USING IT

(57)Abstract:

PURPOSE: To apply pretension while the straightness of a ball screw shaft is kept by forming a guide rail by a channel member and positioning the shaft center of the ball screw shaft and the centroid of the guide rail near to each other to apply pretension.

CONSTITUTION: A guide rail 2 is formed by a rectilinearly extended solid channel member having a recess groove 21 U-shaped in section and a movable member 3 is supported on the inside surface 22a of the recess groove 21 of the guide rail 2 in such a manner as to be clamped between both side wall portions 22. Two ball rolling surfaces 4a, 4b, ..., 5a, 5b for rolling and guiding balls 6 are provided each for right and left sides on opposite surfaces of the movable member 3 and the inside surfaces of the recess groove 21 of the guide rail 2. In this arrangement, the centroid U-shaped in section of the guide rail 2 is aligned with the shaft center O of a ball screw shaft 7, so that the compressive load applied as the reaction of the pretension of the ball screw shaft 7 is prevented from being applied as the unbalanced load to the guide rail 2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

:

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-164540

⑤ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成4年(1992)6月10日

B 23 Q 5/40
F 16 H 25/20

F 8107-3C
8814-3J

審査請求 有 請求項の数 3 (全11頁)

⑭ 発明の名称 ボールねじガイドユニットおよびこれを用いた移送テーブル

⑮ 特 願 平2-287832

⑯ 出 願 平2(1990)10月25日

⑰ 発 明 者 白 井 武 樹 千葉県市川市新井3-28-7-403
⑱ 出 願 人 テイエチケー株式会社 東京都品川区上大崎3丁目6番4号
⑲ 代 理 人 弁理士 世良 和信 外1名

明 細 書

1. 発 明 の 名 称

ボールねじガイドユニットおよびこれを用いた移送テーブル

2. 特 許 請 求 の 範 囲

- (1) ガイドレールに可動部材をガイドレールの長手方向に沿って移動自在に支持し、前記可動部材に螺合するボールねじ軸を回転させることにより可動部材を往復運動させるボールねじガイドユニットにおいて、

前記ガイドレールを凹溝を有するチャンネル部材により構成し、前記可動部材を前記凹溝の内側面によって挟み込むようにして支持し、互いに対向する可動部材の両側面と凹溝の内側面に形成した転動体転走溝間に転動体を転動自在に介在させ、

一方、前記ボールねじ軸をガイドレール両端部に設けた軸受部において軸方向に引張り荷重を加えるプリテンション機構を設け、さらに、前記軸受部をボールねじ軸に対し

て直交する方向に位置調整可能にし、前記ガイドレールの下面および側面をボールねじ軸の芯出し調整基準面としたことを特徴とするボールねじガイドユニット。

- (2) ボールねじ軸の軸芯をガイドレールの断面の図芯とほぼ一致させた請求項1に記載のボールねじガイドユニット。

- (3) ベッド上にガイド部材を介してテーブルを往復移動自在に支持し、請求項1または2に記載のボールねじガイドユニットのガイドレールをベッドに固定すると共に可動部材にテーブルを固定し、ガイドレールの芯出し基準面を基準にしてボールねじ軸とガイド部材の案内面との平行度を調整可能としたボールねじガイドユニットを用いた移送テーブル。

3. 発 明 の 詳 細 な 説 明

(産業上の利用分野)

本発明は、たとえば工作機械やロボット等の直線運動部に用いられるボールねじガイドユニットおよびこれを用いた移送テーブルに関する。

特開平4-164540(2)

(従来の技術)

従来のこの種のボールねじを用いた移送装置としては、たとえば第24図に示すようなものがある(特開昭62-200016号公報等参照)。すなわち可動部材100が一对のガイドレール101、101の長手方向に沿って移動自在に支持されており、可動部材100に螺合するボールねじ軸102を回転させることにより、可動部材100を往復運動させるようになっている。可動部材100はその両側面がボール103、…を介してガイドレール101、101に対して支承されており、可動部材100に直接ボールねじ軸102を螺合することにより装置構成をコンパクトにしている。

(発明が解決しようとする課題)

従来、一般的なテーブル駆動にボールねじを使用する場合、ボールねじの熱膨張を吸収する目的でプリテンションをかけることがあるが、図示例のようなボールねじ軸102にプリテンションをかけると、ガイドレール101に曲げモーメント

が作用し、ガイドレール101が反ったり、ガイドレール101が取付けられるベッドやサドルが曲がり可動部材の送り精度を狂わせる原因となる。

また、可動部材100がガイドレール101、101によって支持されているのでボールねじ軸102の振れ回りを防止する効果はあるものの、プリテンションをかけると、曲がったガイドレール101からの反力によってボールねじ軸102も曲がってしまい、ボールねじ軸102の真直度が保たれず振れ回りが発生してしまう。

このようなプリテンションをかけた際の不具合を解消するためには、従来ではガイドレール101、101の太さを増大させて剛性を高める必要があり、勢い装置構成が大型化すると共に重量増大を招き、コストも嵩むという問題があった。

さらに、従来ではボールねじ軸102の芯出し調整が困難であった。すなわち、可動部材100に搬送すべきテーブルを固定して使用されるが、テーブルの案内面とボールねじ軸102の平行度を調整する場合、従来はボールねじ軸102外周

面にインジケータを当てて平行度を調整しなければならず、作業上精度を出しにくかった。とくに、この従来例の場合には、一对のガイドレール101、101とボールねじ軸102の芯出しと、ボールねじ軸102とテーブル側の案内面との芯出しの両方を行なわなければならない、作業が極めて困難であった。

本発明は上記した従来技術の課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、ボールねじ軸の真直度を保ちながらプリテンションをかけることができ、しかもボールねじ軸の芯出し調整を容易にし得るボールねじガイドユニットおよびこれを用いた移送テーブルを提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、本発明にあっては、ガイドレールに可動部材をガイドレールの長手方向に沿って移動自在に支持し、前記可動部材に螺合するボールねじ軸を回転させることにより可動部材を往復運動させるボールねじガイドユニット

において、

前記ガイドレールを凹溝を有するチャンネル部材により構成し、前記可動部材を前記凹溝の内側面によって挟み込むようにして支持し、互いに対向する可動部材の両側面と凹溝の内側面に形成した転動体転走溝間に転動体を転動自在に介在させ、

一方、前記ボールねじ軸にガイドレール両端部に設けた軸受部間において軸方向に引張り荷重を加えるプリテンション機構を設け、

さらに、前記軸受部をボールねじ軸に対して直交する方向に位置調整可能とし、前記ガイドレールの側面をボールねじ軸の芯出し基準面としたことを特徴とする。

前記ボールねじ軸の軸芯はガイドレールの断面の図芯とはば一致させておくことが好ましい。

また、本発明のボールねじガイドユニットを用いた移送テーブルは、ベッド上にガイド部材を介してテーブルを往復移動自在に支持し、ボールねじガイドユニットのガイドレールをベッドに固定すると共に可動部材にテーブルを固定し、ガイド

特開平4-164540 (3)

レール側面の芯出し基準面を基準にしてボールねじ軸とガイド部材の案内面との平行度を調整可能としたものである。

(作用)

上記構成のボールねじガイドユニットにあっては、ガイドレールを凹溝を有するチャンネル部材により構成したことから、その図芯が凹溝近傍に位置し、また凹溝内側面によって挟み込むように支持される可動部材に整合するボールねじ軸も凹溝近傍に位置することになり、ガイドレールの図芯とボールねじ軸の軸芯は互いに近傍に位置する。したがって、プリテンション機構によってボールねじ軸に引張り荷重を加えた際に、反力としてガイドレールに作用する圧縮荷重の作用点はガイドレールの図芯近傍となり、ガイドレールに作用する曲げモーメントは小さく、ガイドレールの真直度を保つことができる。

また、ボールねじ軸の軸芯をガイドレールの図芯とほぼ一致させておけば、プリテンション付与時にガイドレールに曲げモーメントが全く作用せ

ず、ガイドレールの真直度を完全に維持することができる。

さらに、ガイドレール自体も形状的に曲げ剛性の大きいチャンネル部材により構成しているので、ガイドレールの反りを抑えると共に、ガイドレールの肉肉化を図ることもできる。

また、ガイドレール側面の芯出し基準面を基準にしてボールねじ軸の芯出しをしておくことにより、テーブルを組付けた際に、テーブルを案内するガイド部材の案内面とボールねじ軸の軸芯との平行度の調整は、ボールねじ軸では無くガイドレールの芯出し基準面を基準に行なうことができる。

さらにまた、ボールねじ軸に仮に振れ回りが生じて可動部材はガイドレールに支持されているので、この可動部材に組付けられるテーブルにはボールねじ軸の振れ回りの影響がなく、正確な運動が確保できる。

(実施例)

以下に本発明を図示の実施例に基づいて説明す

る。本発明の一実施例に係るボールねじガイドユニットを示す第1図乃至第22図において、1はボールねじガイドユニット全体を示しており、概略ガイドレール2と、このガイドレール2に移動自在に支持される可動部材3と、この可動部材3に整合するボールねじ軸7と、このボールねじ軸7を支承する一対の軸受部410、420と、ボールねじ軸7を駆動するためのモータ18と、ボールねじ軸7に予じめ引張り荷重を加えるためのプリテンション機構50と、から構成されている。

ガイドレール2は断面コ字形の凹溝21を有する直線状に延びる一体物のチャンネル部材により構成されるもので、凹溝21の底面を構成する底壁部23と、この底壁部23の両側から直角に立ち上る側壁部22、22とからなっている。

そして、可動部材3は上記ガイドレール2の凹溝21の内側面22a、22aすなわち両側壁部22、22によって挟み込むようにして支持される。可動部材3は略全高さにわたって凹溝21内に挿入され、その天面が両側壁部22、22の上

端面より僅かに上方に突出している。

この可動部材3とガイドレール2の凹溝21の内側面との互に対向する面には、それぞれ転動体としてのボール6を転走案内するボール転走面4a、4b、…、5a、5bが左右2条ずつ設けられている。

上記ガイドレール2に設けられるボール転走面4a、4b、…は、各側壁部22、22の内側面22a、22aに形成された幅広の溝22b、22bの隅角部に、上下2条ずつ計4条設けられる。

一方、上記可動部材3は、可動部材本体31と可動部材本体31の両端面に取付けられるエンドプレート32とから構成されるもので、可動部材本体31の両側面にガイドレール2の各ボール転走面4a、4b、4c、4dに対応する4条のボール転走面5a、5b、5c、5dが刻設されており、互に対向する各ボール転走面4a、5a；4b、5b；4c、5c；4d、5d間に多数のボール6が転動自在に介在されている。

特開平4-164540 (4)

ボールねじ軸7の両軸端部71、72はガイドレール2の両端部に設けられた第1、第2軸受部410、420に回転自在に支承される。

第1軸受部410は、ガイドレール2の一方の端面にボルト411、411により固着される第1端板412と、この第1端板412の中央部に穴明けされた軸孔414に嵌合される複列アンギュラコンタクト配置の第1玉軸受415とから構成されている。この第1端板412の軸孔414にボールねじ軸7の第1軸端部71が第1玉軸受415を介して挿入されている。

一方、第2軸受部420は、ガイドレール2の他方の端面にボルト421、421により固着される第2端板422を有するハウジング423と、この第2端板422の中央部に穴明けされた軸孔424に嵌合される複列アンギュラコンタクト配置の第2玉軸受425とから構成されている。この第2端板422の軸孔424にボールねじ軸7の第2軸端部72が第2玉軸受425を介して挿入されている。第2軸端部72は、カップリング

19を介してモータ18の駆動軸181に連結される部位であり、第2玉軸受425に嵌合するジャーナル部721の先端にねじ部722およびカップリングとの連結軸部723が上記軸孔424を突き抜けてモータ18側に突出している。一方、モータ18はハウジング423に形成された第3端板426にボルト182により固着されるもので、その駆動軸181をボールねじ軸7と同軸上に配置している。第3端板426は第2端板422と軸方向に所定間隔だけ隔てて対向するように設けられており、この第2端板422と第3端板426間にカップリング19の収容スペースとなる。カップリング19にはモータ18の駆動軸181およびボールねじ軸7の第2軸端部72の連結軸部723が挿入される孔191、192を有し、この孔191、192内に挿入された駆動軸181および連結軸部723がビス193、194により固定するようになっている。尚、モータ18およびハウジング423の上部開口部は上、下サポートカバー427、428により覆わ

れ、下サポートカバー428にはモータ18に通電するためのコネクタ429が取付けられている。

そして、上記第1軸受部410と第2軸受部420の、各第1端板413および第2端板422はボールねじ軸7に対して直交する方向に位置調整可能となっており、ガイドレール2の側面がボールねじ軸7の芯出し調整基準面Aとなっている。第1端板413の位置調整はボルト411とボルト穴411aとの若干の遊びを利用して行なうことができ、また、第2端板422の位置調整も同様にボルト421とボルト穴421aとの若干の遊びを利用して行なうことができる。

そして、プリテンション機構50は、第1および第2軸受部71、72における各第1、第2ベアリング押えナット511、512のねじ締付機構により構成している。この実施例では、第2軸受部420のベアリング押えナット512を予め締込んでモータ18等を組付けておき、最終的にモータ等のない第1軸受部410の第1ベアリング押えナット511を締込むことによってボー

ルねじ軸7に引張り荷重を付与するようになっている。

第2玉軸受425は軸孔424のガイドレール2側の端面開口部から挿入されるもので、モータ18側の軸孔425開口部は第2玉軸受425の外径よりも小径に縮径されて段部4241が形成されており、軸孔425内周にねじ込まれる軸受押え52によって第2玉軸受425が段部4241に突当てられている。

一方、第2軸受部72のジャーナル部721には、第2玉軸受425を挟むように第1、第2カラー532、542が嵌込まれている。第1カラー531は第2玉軸受425のガイドレール2側の端面とボールねじ軸7のジャーナル部付け根の段差部731間に、第2カラー54は第2玉軸受42のモータ側端面とベアリング押えナット51間に介装されている。

一方、第1玉軸受415も、軸孔414のガイドレール2側の端面開口部から挿入されるもので、反対側の軸孔415開口部は第1玉軸受415の

特開平4-164540 (5)

外径よりも小径に縮径されて段部4141が形成されており、軸孔415内周にねじ込まれる軸受押え521によって第1玉軸受415が段部4141に突き当てられている。

一方、第1軸端部71のジャーナル部711には、第1玉軸受415を挟むように第1、第2カラー531、541が嵌挿されている。第1カラー531は第1玉軸受410のガイドレール2側の端面とボールねじ軸7のジャーナル部付け根の段差部74間に、第2カラー541は第1玉軸受415と第1ベアリング押えナット511間に介装されている。

そして、ボールねじ軸7が自由状態では第1図に示すように第1玉軸受415とボールねじ軸7の段差面74間に予備的な引張り量に相当する隙間gを形成しておいて、ベアリング押え用ナット51を締め込むことによって隙間g分だけボールねじ軸7を伸長させて引張り荷重Fを加えるようになっている。したがって、ベアリング押えナット51を締め込むだけで、適正量の引張り荷重を設

定することができることになる。

さらに、上記ガイドレール2の断面コ字形の図芯をボールねじ軸7の軸芯Oと一致させて、ボールねじ軸7のプリテンションの反作用として作用する圧縮荷重が、ガイドレール2に偏荷重として作用しないようにしてある。

さらに、上記可動部材3の構成について詳述すると、可動部材本体31の中央には、送りねじ軸としてのボールねじ軸7が螺合されるボールねじ孔8が貫通形成されている。このボールねじ孔8は、可動部材本体31の両側面に設けられる上下2条のボール転走面5a、5b間のスパンの略中心を結ぶ線上に設けられている。この実施例では、ボールねじ孔8の孔径は、上記ボール転走面5a、5b：5c、5d間のスパンと略同一寸法に設定している。

一方、このボールねじ孔8と可動部材本体31側面との間には、各ボール転走面5a、5b、5c、5dに対応して負荷領域のボール6を逃がすためのボール逃げ孔6a、6b、6c、6dが

ボールねじ孔8を挟んで2条ずつ計4条設けられている。このボールねじ孔6a、6b、6c、6dの位置は、上記各ボール転走面5a、5b、5c、5dの中心を通る水平線上に配置されている。そして、各ボール6、…には予圧が付与されている。この予圧は、各ボール転走面4a、5a：4b、5b：4c、5c：4d、5d間の隙間にボール6を圧入することにより付与される。

また、各ボール逃げ孔6a、6b、6c、6dと可動部材本体31の側面との間に、可動部材本体31に対して移送対象物を取付けるための取付具ボルトのためのボルト穴9、9が設けられている。

一方、可動部材本体31中央を貫通するボールねじ孔8は、可動部材本体31を貫通する貫通孔33のうち、その半分程度の領域にねじ溝を刻設して形成しており、リターンチューブ10によってボール循環路を構成している。リターンチューブ10は保持部材10aによって保持される。このボールねじ軸7とボールねじ孔8間に介在され

るボール6にも予圧が付与されており、ボールねじ軸7の軸方向ガタを防止している。予圧の付与の方法としては、たとえばボールねじ孔8の方のねじ溝のピッチとボールねじ軸7のねじ山のピッチとの間にピッチ差を設けるようにすればよくまた、他の方法によって予圧を付与するようにしてもよい。

ここで、可動部材本体31の両側面とガイドレール2の内側面間に介在される各ボール6、…の各ボール転走面4a、5a：4b、5b：4c、5c：4d、5dとの接触方向は、各ボール6とそれぞれのボール転走面4a、5a：4b、5b：4c、5c：4d、5dとの接点を結ぶ仮想線La、Lb、Lc、Ldが、ボールねじ軸7の中心を通る水平線Hに対して、ボールねじ軸7の中心に向かってその間隔が狭まるような外開き接触となつている。そして、この仮想線La、Lb、Lc、Ldと水平線Hとのなす角は、略45度付近とすることが望ましい。

つぎに、エンドプレート32は可動部材本体

特開平4-164540 (6)

31の端面と略同形の矩形状の部材で、その中央にボールねじ軸7挿通用の挿通孔32aが穿設されている。そして、この挿通孔32aを挟んで左右両側に設けたボルト孔32b、32bを介して、可動部材本体31に取付け固定されるようになっている。

このエンドプレート32の可動部材本体31との取付面には、可動部材本体31とガイドレール2間に介在される負荷領域のボール6、…をボール逃げ孔6a、6b、6c、6dに逃がして再度負荷領域に戻すためのリターン通路11a、11b、11c、11dが4箇所に設けられている。このリターン通路11aは、エンドプレート32に刻設した半円形の凹溝12と、この凹溝12に対して円心的に組付けられる半月状のリターンピース13とによって構成されている。このリターンピース13の外周には、ボール6の外周に合せて円弧状の溝13aが設けられていて、この円弧状の溝13aとエンドプレート32の凹溝32aとによって半円形の管状のリターン

通路11a、11b、11c、11dが構成される。このリターン通路11a、11b、11c、11dの曲率は、ボール径の略3倍以上に設定することが望ましい。

一方、可動部材本体31の側面とガイドレール2の内側面との間には、ボール6を保持するための保持器14が設けられている。この保持器14は、ガイドレール2の突堤22、22の内側面に設けた凹溝22bに収納される板状部材で、その片面が可動部材本体31の側面に押し当てられ、ねじ15によって固定される。

そして、保持器14の両側縁には、上記ボール6の曲率に倣って屈状に広がるように円弧状の溝16が設けられていて、この円弧状の溝16、16によって上下2列のボール6、…が可動部材本体31から離脱しないように保持される。

保持器14は上下2条のボール転走面間のスパンを可及的に広くして、そのスペースを利用して配設されるもので、スパンのほぼ全幅分の幅を有し、両側縁の円弧状溝16、16はボール6に近

接しており、負荷域ではボール6、…は非接触状態にて転動する。

そして、ボールねじ軸7は可動部材3のボールねじ孔8に螺合され、その一端が、ガイドレール2の一端に設けられた軸受部17に回転自在に支持され、他端がガイドレール2の他端に取付けられるモータ18に継手部19を介して作動連結されている。

尚、第3図、第4図、第5図中80は図示しないセンサが取付けられる取付板であり、ガイドレール2の外側面にガイドレール2の長手方向に沿って配設されるレール81の任意位置に固定される。センサはセンサ取付板80に取付金具82を介して取付けられるもので、可動部材3に取付けた遮蔽板83がセンサを横切ることにより、可動部材3が所定位置（たとえば原点位置）にあることを検知する。

また、84は第1軸受部71の軸孔413に嵌合される環状の第1ストッパ、85は第2軸受部72に設けられる第2ストッパであり、それぞれ

可動部材3の端面に当接して可動部材3の移動範囲を規制するものである。

上記構成のボールねじガイドユニットにあっては、モータ18を回転駆動させると、ボールねじ軸7が回転し、その回転運動がボールねじ孔8を介して可動部材3に伝達され、可動部材3がガイドレール2に沿って直線往復運動を行なう。

ボールねじ軸7はプリテンション機構50によって引張り荷重Fが加えられているので、高速回転した際のボールねじ軸7の熱膨張が吸収される。ここで、ボールねじ軸7の引張り荷重Fを加えた反作用として第1、第2軸受部410、420の第1、第2端板412、422を介してガイドレール2に圧縮荷重が加わるが、ガイドレール2は曲げ剛性の高い断面コ字形のチャンネル部材により構成しているので、側壁部22、22が補強用のはりとして機能し、変形等を防止することができる。さらに、ガイドレール2の図芯とボールねじ軸7の軸芯Oを一致させることにより、ガイドレール2に圧縮荷重が偏心荷重として作用し

特開平4-164540(7)

ないので、ガイドレール2に不必要な曲げモーメントが作用しない。このように、曲げモーメントが作用しないので、ボールねじ軸7は真直に保持され、可動部材3の両側をボール6、…により支持したことで相俟ってボールねじ軸7の振れ回りを防止することができ、精密な移送制御を行なうことができる。

ここで、テーブル3とガイドレール2間に介在されるボール6の接触方向をボールねじ軸7の中心を通る水平線Hに対して外開き方向に傾斜させているので、可動部材3に作用する上下および水平方向荷重はボール6によって有効に支承される。特に傾斜角度を45度に設定しておけば、上下、左右の4方向からの荷重を等しく支承することができる。また、ボール6、…に予圧を付与しているので、可動部材3のガタつきをも有効に防止することができる。

このように、可動部材3のガタつきを防止することができるので、可動部材3の移送時、特に起動停止時のビッチングやローリング、さらにヨー

イングを防止でき、可動部材3をスムーズに移送することができる。さらに、上下2条のボール転走面間のスパンを可及的に大きくしているため、可動部材3の移動軸を中心に回転する方向に作用するモーメント荷重に対しても強い構造となっている。

ガイドレール2の形状としては、上記実施例のように単純なコ字形断面に限るものではなく、第21図に示すように側壁部22、22の先端部に水平に張り出すフランジ部24、24を備えたフランジ付のコ字形断面としてもよい。また、第22図に示すように、側壁部22、22の上端部に凹溝21開口部を狭める方向に内向きに延びるリップ部25、25を設けたリップ付コ字形断面としてもよい。このようにフランジ付コ字形断面あるいはリップ付コ字形断面形状レジストとすることにより、ガイドレール2の剛性をより高めることができ、プリテンションを効果的に加えることが可能となる。このうち、第22図に示すリップ付コ字形断面形状のものでは、可動部材3がガ

イドレール2内に収納された構成となり、可動部材3の天面にリップ部25、25間に突出する段凸部33が形成されていて、この段凸部33の上面が取付面34を構成する。

第23図には上記実施例のボールねじガイドユニット1を用いた移送テーブルを示している。すなわち、固定ベッド1000上に左右一対のガイド部材1001、1001を介してテーブル1002が往復動自在に支持されている。ガイド部材1001、1001としては公知の種々の案内機構を用いることができるが、図示例では、リニアベアリングを用いている。このリニアベアリングは、軌道台1003と、この軌道台1003の長手方向に転動体1004を介して揺動自在に案内されるベアリング本体1005とから構成されている。

そして、ボールねじガイドユニット1を一対のガイド部材1001、1001の間に配置し、ボールねじガイドユニット1のガイドレール2を固定ベッド1000に固定すると共に、可動部材3にテーブル1002を固定し、ガイドレール2下面および側面の

芯出し基準面Aを基準にしてボールねじ軸7とガイド部材1001の案内面との平行度を調整するようになっている。すなわち、案内面の平行度の調整はリニアベアリングの軌道台1003とボールねじガイドユニット1のガイドレール2の芯出し基準面Aとの平行度の調整を行なうだけでよい。

そして、ボールねじ軸7に仮に振れ回りが発生しても、可動部材3がガイドレール2に支持されているので、この可動部材3に組付けられるテーブル1002にはボールねじ軸7の振れ回りの影響はなく、正確な運動を確保できる。

(発明の効果)

本発明は以上の構成および作用を有するもので、ガイドレールをチャンネル部材により構成し、ボールねじ軸の軸芯とガイドレールの図芯が互いに近傍位置となるようにしてプリテンションを付与するようにしたので、従来のようにガイドレールやガイドレールが取付けられるベッドやサドル等に曲げ変形が生じるおそれはなく、送り精度向上を図ることができると共に、従来のようにガイド

特開平4-164540(8)

レールを厚肉にして剛性を高める必要はなく小型、軽量化を図ることができる。特にボールねじ軸の軸芯とガイドレールの芯をほぼ一致させておけば、完全にボールねじ軸の真直度を保つことができる。

また、ボールねじ軸の真直度を保ちながらプリテンションをかけることができるので、可動部材の両側を転動体を介して支持したと相俟ってボールねじ軸の振れ回りを防止することができ、高速で駆動した際でも精密な移送制御を行なうことができる。

さらに、ボールねじ軸をガイドレール側面の芯出し基準面を基準にして芯出し調整をしておくことにより、移送テーブルに組付けた際にボールねじ軸と無関係にガイドレールの芯出し基準面を基準にしてガイド部材の案内面との平行度をとるだけでボールねじ軸と案内面との平行度を出すことが可能となり、組付け調整が極めて容易となる。

また、仮にボールねじ軸に振れ回りが生じたとしても、可動部材はガイドレールに高剛性に支持

されているので、可動部材に組付けられるテーブルにはボールねじ軸の振れ回りの影響がなく、テーブルの正確な運動を確保することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第20図は本発明の一実施例に係るボールねじガイドユニットを用いた移送装置を示しており、第1図はプリテンション機構の引張り荷重を加える前の自由状態のボールねじ軸の第1軸受部の要部縦断面図、第2図は第1図の軸端部の引張り荷重を加えた状態の要部縦断面図、第3図は移送装置の全体構成を示す一部縦断正面図、第4図は第3図の平面図、第5図は第3図の一部縦断側面図、第6図は要部正面断面図、第7図は第6図の平面図、第8図は第3図のテーブルの部分の縦断面図、第9図は第1図の側面断面図、第10図は第3図の装置のガイドレールの断面図、第11図乃至第13図は第3図の装置のテーブル本体を示しており、第11図は正面断面図、第12図は側面断面図、第13図は底面図、第14図乃至第18図はエンドプレートを示しており、





第14図は正面図、第15図は裏面図、第16図は第15図のXI-XI線に沿う拡大断面図、第17図はリターンピースの平面図、第18図はリターンピースの側面図、第19図は保持器の正面図、第20図は第19図のXV-XV線断面図、第21図および第22図は本発明の他の実施例のガイドレールの形状を示す要部縦断面図、第23図は本発明のボールねじガイドユニットを用いた移送テーブルを示す概略断面図、第24図は従来のボールねじユニットの断面図である。

符 号 の 説 明

- 1 … ボールねじガイドユニットを用いた移送装置
 2 … ガイドレール 22 … 側壁部
 22a … 内側面 3 … 可動部材
 31 … 可動部材本体 32 … エンドプレート
 4a, 4b, 4c, 4d … ボール転走面(ガイドレール側)
 5a, 5b, 5c, 5d … ボール転走面(テーブル側)
 6 … ボール(転動体)
 7 … ボールねじ軸(送りねじ軸)


- 8 … ボールねじ孔
 71 … 第1軸端部 72 … 第2軸端部
 721 … ジャーナル部
 722 … ねじ部 723 … 連結軸部
 50 … プリテンション機構
 51 … ベアリング押えナット
 (プリテンション付与ナット)
 52 … 軸受押え
 53, 54 … 第1, 第2カラー
 410 … 第1軸受部 411 … ボルト
 412 … 第1端板 413 … 軸孔
 414 … 第1玉軸受 420 … 第2軸受部
 421 … ボルト 422 … 第2端板
 423 … ハウジング 424 … 軸孔
 425 … 第2玉軸受 426 … 第3端板
 18 … モータ 19 … カップリング
 1000 … 固定ベッド 1001 … ガイド部材
 1002 … テーブル A … 芯出し基準面

特開平4-164540 (9)




特開平4-164540 (10)


第8図



第9図




第10図



特開平4-164540 (11)


第 16 図




第 17 図



第 18 図




第 19 図




第 20 図




第 21 図



第 23 図



第 22 図



第 24 図

